

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 74x62 Befestigung 60x52



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	1266
EAN	4024941012669
Produktgruppe	Anbausteckdose geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	84mm
Geräte-Breite	71mm
Geräte-Tiefe	84mm
Flanschmaß vertikal in mm	74mm
Flanschmaß horizontal in mm	62mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	52mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 20°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,131 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941012669
Länge	84 mm
Breite	71 mm
Höhe	84 mm
Gewicht	0,132 kg
Volumen	500,976 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941963107
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,435 kg
Volumen	5.737,5 ccm