

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 100 92، عنصر تثبيت 85 77





وصف الصنف	
1270	رقم الصنف لدى
4024941012706	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
100	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
92	عرض الأجهزة بالمليمتير
83	عمق الأجهزة بالمليمتير
100	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
92	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	

البيانات اللوجيستية	
0.182	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941012706	الرقم الدولي للصف
٨٣	الطول
٩٢	العرض
١٠٠	الارتفاع
٠,١٨٣	الوزن
٧٦٣,٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941967631	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٩٥٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم



Ampere	16	16	32	32	32			
Polzahl	4	5	3	4	5			
a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
b	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0			
c	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0			
ø e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5			
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0			
h	28,5	29,0	50,0	50,0	34,0			
i	57,5	60,0	67,0	67,0	69,0			
k	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0			
l	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0			

4MB184