

Панельная розетка с наклоном - Фланец 100x92, крепление 85x77





Описание изделия	
№ арт. BALS	1270
Код EAN	4024941012706
Группа продукции	Панельная розетка с наклоном
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	100mm
Ширина прибора, мм	92mm
Глубина прибора, мм	83mm
Вертик. размер фланца, мм	100mm
Гориз. размер фланца, мм	92mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.182 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941012706
Длина	83 mm
Ширина	92 mm
Высота	100 mm
Масса	0,183 kg
Объем	763,6 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941967631
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,953 kg
Объем	7 140 ccm



4MB184

Ampere	16	16	32	32	32		
Polzahl	4	5	3	4	5		
a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
b	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0		
c	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0		
d	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0		
ø e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5		
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		
h	28,5	29,0	50,0	50,0	34,0		
i	57,5	60,0	67,0	67,0	69,0		
k	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0		
l	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0		