

Панельная розетка с наклоном - Фланец 68x62, крепление 47x47




Описание изделия	
№ арт. BALS	12731
Код EAN	4024941127318
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect с наклоном
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 100 до 130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Откидная крышка желтая RAL1012, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	75mm
Ширина прибора, мм	62mm
Глубина прибора, мм	90mm
Вертик. размер фланца, мм	68mm
Гориз. размер фланца, мм	62mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	47mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	47mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.095 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941127318
Длина	90 mm
Ширина	62 mm
Высота	75 mm
Масса	0,096 kg
Объем	418,5 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941971324
Длина	207 mm
Ширина	162 mm
Высота	142 mm
Масса	1,05 kg
Объем	3 750 ccm



4 MB 111

Ampere	16	16	16				
Polzahl	3	4	5				
a	68,0	87,0	87,0				
b	62,0	71,0	71,0				
c	47,0	70,0	70,0				
d	47,0	52,0	52,0				
e ø	5,5	5,5	5,5				
f	8,0	5,5	5,5				
h	46,0	46,0	46,0				
i	50,0	54,0	54,0				
k	-	9,5	9,5				
l	56,0	65,0	72,0				
m	51,0	58,0	64,0				
α	20°	20°	20°				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4				