

## Base semiempotrable inclinada - Marco 75x75, fijación 60x60



Descripción del artículo	
Código BALS	12744
EAN	4024941127448
Grupo de productos	Base semiempotrable Quick-Connect inclinada
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	9h
Tensión	De 120/208 hasta 144/250V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	azul
Color del equipo	Tapa abatible azul RAL 5015, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	90mm
Anchura del equipo en mm	75mm
Profundidad del equipo en mm	96mm
Dimensión vertical del marco en mm	75mm
Dimensión horizontal del marco en mm	75mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	60mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	60mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La inclinación es de 20°

Datos de logística	
Peso individual	0.135 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941127448
Longitud	96 mm
Ancho	75 mm
Altura	90 mm
Peso	0,136 kg
Volumen	648 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941829311
Longitud	245 mm
Ancho	177 mm
Altura	185 mm
Peso	1,483 kg
Volumen	7.140 ccm



4 MB 110

Ampere	16					
Polzahl	5					
a	75,0					
b	75,0					
c	60,0					
d	60,0					
e Ø	5,5					
f	8,0					
h	46,0					
i	54,0					
k	70,0					
l	65,0					
α	20°					
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5					
Leiter mm <sup>2</sup> max	4					