

Панельная розетка с наклоном - Фланец 75x75, крепление 60x60




Описание изделия	
№ арт. BALS	12746
Код EAN	4024941127462
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect с наклоном
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	10 ч
	> 50 В
Частота	от 100 до 300 Гц включительно
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Откидная крышка зеленаяRAL6002, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	90mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	96mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.136 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941127462
Длина	96 mm
Ширина	75 mm
Высота	90 mm
Масса	0,137 kg
Объем	648 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941829335
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,493 kg
Объем	7 140 ccm



4 MB 110

Ampere	16							
Polzahl	5							
a	75,0							
b	75,0							
c	60,0							
d	60,0							
e ø	5,5							
f	8,0							
h	46,0							
i	54,0							
k	70,0							
l	65,0							
α	20°							
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5							
Leiter mm <sup>2</sup> max	4							