


Панельная розетка с наклоном - Фланец 85x85, крепление 70x70




| Описание изделия | |
|---------------------------------|------------------------------|
| № арт. BALS | 127491 |
| Код EAN | 4024941379359 |
| Группа продукции | Панельная розетка ECR наклон |
| Сила тока | 16 A |
| Кол-во полюсов | 3-пол. |
| Расположение фаз | 2 фазы+PE |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч |
| | от 200 до 250 В |
| Частота | 50 и 60 Гц |
| Степень защиты | IP54 |

| Описание изделия | |
|--|---|
| Маркировочный цвет | синий |
| Цвет прибора | Откидная крышка синяя RAL 5015, Корпус серый RAL 7035 |
| Соединение | null |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 4,0 мм ² |
| Кабельный ввод | null |
| Высота прибора, мм | 85mm |
| Ширина прибора, мм | 85mm |
| Глубина прибора, мм | 103mm |
| Вертик. размер фланца, мм | 85mm |
| Гориз. размер фланца, мм | 85mm |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 70mm |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм | 70mm |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Контакты | Контакты из необработанной латуни, Контактная подложка из термостойкого материала |

| прочие технические характеристики | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| | Наклон составляет 20° |



Einbauöffnung



4MB504

| Ampere | 16 | 16 | 32 |
|--------|------|------|-------|
| Poles | 3 | 5 | 5 |
| a | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| b | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| c | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| d | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Øe | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| f | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| h | 43,0 | 43,0 | 54,0 |
| i | 49,0 | 54,0 | 60,0 |
| Øl | 57,0 | 70,0 | 78,0 |
| m | - | 5,5 | 13,0 |
| x | 85,0 | 95,0 | 108,0 |
| y | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| z | 92,0 | 97,0 | 114,0 |
| α | 20° | 20° | 20° |

