


Панельная розетка с наклоном - Фланец 85x85, крепление 70x70




Описание изделия	
№ арт. BALS	127491
Код EAN	4024941379359
Группа продукции	Панельная розетка ECR наклон
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP54

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Корпус серый RAL 7035
Соединение	null
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	85mm
Ширина прибора, мм	85mm
Глубина прибора, мм	103mm
Вертик. размер фланца, мм	85mm
Гориз. размер фланца, мм	85mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты из необработанной латуни, Контактная подложка из термостойкого материала

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°



Einbauöffnung



4MB504

Ampere	16	16	32
Poles	3	5	5
a	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0
Øe	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0
h	43,0	43,0	54,0
i	49,0	54,0	60,0
Øl	57,0	70,0	78,0
m	-	5,5	13,0
x	85,0	95,0	108,0
y	85,0	85,0	85,0
z	92,0	97,0	114,0
α	20°	20°	20°

