

## socle de prise tableau incliné - plastron 100x92, fixation 85x77



| Description de l'article             |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Référence                            | 1276                           |
| EAN                                  | 4024941012768                  |
| Groupe de produits                   | socle de prise tableau incliné |
| Intensité                            | 16A                            |
| Nombre de pôles                      | 5p                             |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE                        |
| Emplacement du contact de protection | 6h                             |
| Tension                              | 200/346 à 240/415V             |

| Description de l'article                               |   |
|--|---|
| Fréquence  | 50 et 60Hz  |
| Indice de protection                                   | IP67  |
| Code couleur   | rouge   |
| Couleur de l'appareil                                  | couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035 |
| Connectique  | avec borne à vis  |
| Section maximale des conducteurs                       | 4,0 mm <sup>2</sup>   |
| Entrée de câble  | autre   |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 103mm   |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 92mm  |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 90mm  |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 100mm   |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 92mm  |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 85mm  |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 77mm  |
| Matériau du boîtier                                    | polyamide   |
| Contacts   | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu                  |

| Autres caractéristiques techniques |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
|                                    | L'inclinaison est de 20° |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.218 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 1 ST            |
| EAN                 | 4024941012768   |
| Longueur            | 90 mm           |
| Largeur             | 92 mm           |
| Hauteur             | 103 mm          |
| Poids               | 0,219 kg        |
| Volume              | 852,84 ccm      |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 10 ST           |
| EAN                 | 4024941968928   |
| Longueur            | 245 mm          |
| Largeur             | 177 mm          |
| Hauteur             | 185 mm          |
| Poids               | 2,313 kg        |
| Volume              | 7 140 ccm       |