


Base semiempotrable inclinada - Marco 85x85, fijación 70x70




| Descripción del artículo | |
|---|-----------------------------|
| Código BALS | 127681 |
| EAN | 4024941379267 |
| Grupo de productos | Base semiempotr ECR inclin. |
| Intensidad de corriente | 32A |
| Número de polos | 5p |
| Arreglo de las fases | 3P+N+PE |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | 6h |
| Tensión | De 200/346 hasta 240/415V |

| Descripción del artículo | |
|---|--|
| Frecuencia | 50 y 60Hz |
| Índice de protección | IP54 |
| Color distintivo | rojo |
| Color del equipo | Tapa abatible roja RAL 3000, Carcasa gris RAL 7035 |
| Sistema de conexión | tecnología de terminales de resorte sin tornillos como bloque de terminales de abrazadera de jaula con contacto KONTEX-ULTRA |
| Máxima sección transversal del cable | 10,0 mm ² |
| Entrada de cable | null |
| Altura del equipo en mm | 108mm |
| Anchura del equipo en mm | 85mm |
| Profundidad del equipo en mm | 114mm |
| Dimensión vertical del marco en mm | 85mm |
| Dimensión horizontal del marco en mm | 85mm |
| Distancia vertical entre agujeros en mm | 70mm |
| Distancia horizontal entre agujeros en mm | 70mm |
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Contactos | Los contactos son de latón desnudo, El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas |

| Otras características técnicas | |
|--------------------------------|--|
| | La inclinación es de 20°, Producto sin plomo |



Einbauöffnung



4MB504

| Ampere Poles | 16 3 | 16 5 | 32 5 |
|--------------|---------|---------|---------|
| a | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| b | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| c | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| d | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Øe | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| f | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| h | 43,0 | 43,0 | 54,0 |
| i | 49,0 | 54,0 | 60,0 |
| Øl | 57,0 | 70,0 | 78,0 |
| m | - | 5,5 | 13,0 |
| x | 85,0 | 95,0 | 108,0 |
| y | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| z | 92,0 | 97,0 | 114,0 |
| α | 20° | 20° | 20° |

