

socle de prise tableau incliné




Description de l'article	
Référence	127731
EAN	4024941395113
Groupe de produits	socle prise tableau ECR incl
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP54
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technologie de borne à ressort sans vis comme borne à cage avec contact KONTEX-ULTRA
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	80mm
Largeur de l'appareil en mm	62mm
Profondeur de l'appareil en mm	92mm
Dimension verticale du plastron en mm	74mm
Dimension horizontale du plastron en mm	62mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	52mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	L'inclinaison est de 20°, null

Données logistiques	
Poids unitaire	0.1 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941395113
Longueur	92 mm
Largeur	62 mm
Hauteur	80 mm
Poids	0,101 kg
Volume	456,32 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941398053
Longueur	207 mm
Largeur	162 mm
Hauteur	142 mm
Poids	1,1 kg
Volume	3750 ccm



4MB506

Ampere	16
Poles	3
a	74,0
b	62,0
c	60,0
d	52,0
Øe	5,5
f	8,0
h	43,0
i	49,0
k	57,0
l	52,0
m	2,0
x	80,0
y	62,0
z	92,0
α	20°

