

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 87x71 Befestigung 70x52



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	128
EAN	4024941001281
Produktgruppe	Anbausteckdose geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	90mm
Geräte-Breite	71mm
Geräte-Tiefe	96mm
Flanschmaß vertikal in mm	87mm
Flanschmaß horizontal in mm	71mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	52mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 20°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,165 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941001281
Länge	96 mm
Breite	71 mm
Höhe	90 mm
Gewicht	0,166 kg
Volumen	613,44 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941959643
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,775 kg
Volumen	5.737,5 ccm