

Панельная розетка с наклоном - Фланец 87x71, крепление 70x52



Описание изделия	
№ арт. BALS	128
Код EAN	4024941001281
Группа продукции	Панельная розетка с наклоном
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	90mm
Ширина прибора, мм	71mm
Глубина прибора, мм	96mm
Вертик. размер фланца, мм	87mm
Гориз. размер фланца, мм	71mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.165 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941001281
Длина	96 mm
Ширина	71 mm
Высота	90 mm
Масса	0,166 kg
Объем	613,44 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941959643
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,775 kg
Объем	5 737,5 ccm