

Панельная розетка с наклоном - Фланец 75x75, крепление 60x60




Описание изделия	
№ арт. BALS	12810
Код EAN	4024941128100
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect с наклоном
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 57/100 до 75/130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Откидная крышка желтая RAL1012, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	82mm
Ширина прибора, мм	71mm
Глубина прибора, мм	96mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.0 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941128100
Длина	96 mm
Ширина	71 mm
Высота	82 mm
Масса	0,001 kg
Объем	558,912 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941830454
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	0,133 kg
Объем	7 140 ccm



Ampere Polzahl	16	16					
a	68,0	75,0					
b	62,0	75,0					
c	47,0	60,0					
d	47,0	60,0					
e ø	5,5	5,5					
f	8,0	5,5					
h	46,0	46,0					
i	57,0	60,0					
k	56,0	70,0					
l	51,0	63,0					
α	20°	20°					
Leiter mm² min	1,5	1,5					
Leiter mm² max	4	4					