

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 75 75, عنصر تثبيت 60 60




وصف الصنف	
12812	رقم الصنف لدى
4024941128124	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
82	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
71	عرض الأجهزة بالمليمتير
96	عمق الأجهزة بالمليمتير
75	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
75	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	

البيانات اللوجيستية	
0.184	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941128124	الرقم الدولي للصف
٩٦	الطول
٧١	العرض
٨٢	الارتفاع
٠,١٨٥	الوزن
٥٥٨,٩١٢	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941830478	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٩٧٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم



4 MB 113

Ampere Polzahl	16	16					
a	68,0	75,0					
b	62,0	75,0					
c	47,0	60,0					
d	47,0	60,0					
e ø	5,5	5,5					
f	8,0	5,5					
h	46,0	46,0					
i	57,0	60,0					
k	56,0	70,0					
l	51,0	63,0					
α	20°	20°					
Leiter mm² min	1,5	1,5					
Leiter mm² max	4	4					