

Base semiempotrable inclinada - Marco 100x92, fijación 85x77



Descripción del artículo	
Código BALS	1282
EAN	4024941012829
Grupo de productos	Base semiempotrable inclinada
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 380 hasta 415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	109mm
Anchura del equipo en mm	94mm
Profundidad del equipo en mm	111mm
Dimensión vertical del marco en mm	100mm
Dimensión horizontal del marco en mm	92mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	85mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	77mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La inclinación es de 20°

Datos de logística	
Peso individual	0.284 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941012829
Longitud	111 mm
Ancho	94 mm
Altura	109 mm
Peso	0,285 kg
Volumen	1.137,306 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941968621
Longitud	295 mm
Ancho	185 mm
Altura	215 mm
Peso	3,004 kg
Volumen	9.975 ccm