

## socle de prise tableau incliné - plastron 100x92, fixation 85x77



Description de l'article	
Référence	1282
EAN	4024941012829
Groupe de produits	socle de prise tableau incliné
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	109mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	111mm
Dimension verticale du plastron en mm	100mm
Dimension horizontale du plastron en mm	92mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	85mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	77mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	L'inclinaison est de 20°

Données logistiques	
Poids unitaire	0.284 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941012829
Longueur	111 mm
Largeur	94 mm
Hauteur	109 mm
Poids	0,285 kg
Volume	1 137,306 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941968621
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	3,004 kg
Volume	9 975 ccm