

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 100 92، عنصر تثبيت 85 77




| وصف الصنف        |                    |
|------------------|--------------------|
| 12835            | رقم الصنف لدى      |
| 4024941128353    | الرقم الدولي للصنف |
| مقبس جانبي مائل  | فئة المنتج         |
| 16 أمبير         | شدة التيار         |
| 4 أقطاب          | عدد الأقطاب        |
| 3                | ترتيب المراحل      |
| الساعة 10        | وضع ملامس التأريض  |
| 50 فلت           | الجهد              |
| 100 حتى 300 هرتز | التردد             |
| 67               | نوع الحماية        |

| وصف الصنف                       |   |
|---------------------------------|---|
| لون التمييز                     | أخضر  |
| لون الأجهزة                     | غطاء بمفصلة أخضر 6002 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035 |
| تقنية التوصيل                   | تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس               |
| الحد الأقصى لقطر الموصل         | 4,0 مم مربع   |
| مدخل الكابل                     |   |
| ارتفاع الأجهزة بالمليمتر        | 100   |
| عرض الأجهزة بالمليمتر           | 92  |
| عمق الأجهزة بالمليمتر           | 98  |
| مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتر | 100   |
| مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتر | 92  |
| مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر   | 85  |
| مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر   | 77  |
| خامة العلبة                     | بولي أميد   |
| اللامسات                        | حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع               |

| الخصائص التقنية الأخرى |    |
|------------------------|----|
| يبليغ الميل            | 20 |

| البيانات اللوجيستية |       |
|---------------------|-------|
| الوزن المستقل       | 0.164 |
| نوع العبوة          |       |

| البيانات اللوجيستية |                   |
|---------------------|-------------------|
| ١                   | كمية المحتوى      |
| 4024941128353       | الرقم الدولي للصف |
| ٩٨                  | الطول             |
| ٩٢                  | العرض             |
| ١٠٠                 | الارتفاع          |
| ٠,١٦٥               | الوزن             |
| ٩٠١,٦               | الحجم             |
|                     | نوع العبوة        |
| ١٠                  | كمية المحتوى      |
| 4024941830669       | الرقم الدولي للصف |
| ٢٤٥                 | الطول             |
| ١٧٧                 | العرض             |
| ١٨٥                 | الارتفاع          |
| ١,٧٧٣               | الوزن             |
| ٧,١٤٠               | الحجم             |



4 MB 115

| Ampere Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a              | 74,0    | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   |
| b              | 62,0    | 92,0    | 92,0    | 92,0    | 92,0    | 92,0    |
| c              | 60,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    |
| d              | 52,0    | 77,0    | 77,0    | 77,0    | 77,0    | 77,0    |
| e ø            | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| f              | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     |
| h              | 46,0    | 46,0    | 46,0    | 55,0    | 55,0    | 55,0    |
| i              | 57,0    | 57,0    | 60,0    | 65,0    | 65,0    | 69,0    |
| k              | 57,0    | 65,0    | 70,0    | 75,0    | 75,0    | 78,0    |
| l              | 52,0    | 65,0    | 70,0    | 75,0    | 75,0    | 78,0    |
| α              | 20°     | 20°     | 20°     | 20°     | 20°     | 20°     |
| Leiter mm² min | 1,5     | 1,5     | 1,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm² max | 4       | 4       | 4       | 10      | 10      | 10      |