

Панельная розетка с наклоном - Фланец 110x110, крепление 90x90



Описание изделия	
№ арт. BALS	12858
Код EAN	4024941128582
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect с наклоном
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Вертик. размер фланца, мм	110mm
Гориз. размер фланца, мм	110mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	90mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	90mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.0 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941866668
Длина	258 mm

Логистика	
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	0,152 kg
Объем	8 750 ccm