

Панельная розетка с наклоном - Фланец 74x62, крепление 60x52



Описание изделия	
№ арт. BALS	12945
Код EAN	4024941129459
Группа продукции	Панельная розетка TE с наклоном
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	84mm
Ширина прибора, мм	71mm
Глубина прибора, мм	84mm
Вертик. размер фланца, мм	74mm
Гориз. размер фланца, мм	62mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.149 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941129459
Длина	84 mm
Ширина	71 mm
Высота	84 mm
Масса	0,15 kg
Объем	500,976 ccm