

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 75x75, Befestigung 60x60



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	12980
EAN	4024941129800
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	89mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	105mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 20°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,12 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941129800
Länge	105 mm
Breite	75 mm
Höhe	89 mm
Gewicht	0,121 kg
Volumen	700,875 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941853163
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,333 kg
Volumen	7.140 ccm