

Панельная розетка с наклоном - Фланец 75x75, крепление 60x60



Описание изделия	
№ арт. BALS	12980
Код EAN	4024941129800
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect с наклоном
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	89mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	105mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.12 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941129800
Длина	105 mm
Ширина	75 mm
Высота	89 mm
Масса	0,121 kg
Объем	700,875 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941853163
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,333 kg
Объем	7 140 ccm