

Панельная розетка с наклоном - Фланец 85x85, крепление 70x70



Описание изделия	
№ арт. BALS	12982
Код EAN	4024941129824
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect TE с наклоном
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP54

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	89mm
Ширина прибора, мм	85mm
Глубина прибора, мм	103mm
Вертик. размер фланца, мм	85mm
Гориз. размер фланца, мм	85mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.156 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941129824
Длина	103 mm
Ширина	85 mm
Высота	89 mm
Масса	0,157 kg
Объем	779,195 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941844505
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,693 kg
Объем	7 140 ccm