

Панельная розетка прямая - Фланец 75x75, крепление 60x60




| Описание изделия | |
|---------------------------------|--|
| № арт. BALS | 130157 |
| Код EAN | 4024941190268 |
| Группа продукции | Панельная розетка Quick-Connect прямая с двойной клеммой |
| Сила тока | 16 А |
| Кол-во полюсов | 5-пол. |
| Расположение фаз | 3 фазы+N+PE |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч |
| | от 200/346 до 240/415 В |
| Частота | 50 и 60 Гц |

| Описание изделия | |
|--|---|
| Степень защиты | IP44 |
| Маркировочный цвет | красный |
| Цвет прибора | Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035 |
| Соединение | безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 4,0 мм ² |
| Кабельный ввод | null |
| Высота прибора, мм | 86mm |
| Ширина прибора, мм | 75mm |
| Глубина прибора, мм | 75mm |
| Вертик. размер фланца, мм | 75mm |
| Гориз. размер фланца, мм | 75mm |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 60mm |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм | 60mm |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Контакты | Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни |

| прочие технические характеристики | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | Прибор пригоден для сквозной проводки |

| Логистика | |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.145 кг / null |

| Логистика | |
|-------------------|---------------|
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 1 ST |
| Код EAN | 4024941190268 |
| Длина | 75 mm |
| Ширина | 75 mm |
| Высота | 86 mm |
| Масса | 0,146 kg |
| Объем | 483,75 ccm |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 10 ST |
| Код EAN | 4024941970488 |
| Длина | 245 mm |
| Ширина | 177 mm |
| Высота | 185 mm |
| Масса | 1,583 kg |
| Объем | 7 140 ccm |



| | | | | | | |
|----------------------------|------|--|--|--|--|--|
| Ampere | 16 | | | | | |
| Polzahl | 5 | | | | | |
| a | 75,0 | | | | | |
| b | 75,0 | | | | | |
| c | 60,0 | | | | | |
| d | 60,0 | | | | | |
| e Ø | 5,5 | | | | | |
| f | 7,0 | | | | | |
| h | 23 | | | | | |
| i | 53,0 | | | | | |
| k | 85,0 | | | | | |
| l Ø | 55,0 | | | | | |
| m | 11,5 | | | | | |
| Leiter mm ² min | 1,5 | | | | | |
| Leiter mm ² max | 4 | | | | | |