

socle de prise tableau droit - pour le théâtre et les médias




Description de l'article	
Référence	130275
EAN	4024941938945
Groupe de produits	socle de prise tableau droit
Intensité	63A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	boîtier noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	114mm
Largeur de l'appareil en mm	100mm
Profondeur de l'appareil en mm	134mm
Dimension verticale du plastron en mm	107mm
Dimension horizontale du plastron en mm	100mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	85mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	77mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	0.415 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941938945
Longueur	134 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	114 mm
Poids	0,416 kg
Volume	1 527,6 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941840316
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,239 kg
Volume	9 975 ccm

 <p>4 MB 8</p>	Ampere	63	63	63				
	Polzahl	3	4	5				
	a	107,0	107,0	107,0				
	b	100,0	100,0	100,0				
	c	85,0	85,0	85,0				
	d	77,0	77,0	77,0				
	e ø	6,5	6,5	6,5				
	f	12,0	12,0	12,0				
	h	56,5	56,5	56,5				
	i	77,0	77,0	77,0				
	k	110,0	110,0	110,0				
	l ø	88,0	88,0	88,0				
	m	7,0	7,0	7,0				
	Leiter mm ² min	6	6	6				
	Leiter mm ² max	25	25	25				