

Base semiempotrable recta - Marco 75x75, fijación 60x60




Descripción del artículo	
Código BALS	130283
EAN	4024941947930
Grupo de productos	Base semiempotrable Quick-Connect TE recta
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	5h
Tensión	De 347/600 hasta 400/690V
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	negro
Color del equipo	Tapa abatible negra RAL 9005, Carcasa gris RAL 7035

Descripción del artículo	
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	99mm
Anchura del equipo en mm	75mm
Profundidad del equipo en mm	116mm
Dimensión vertical del marco en mm	75mm
Dimensión horizontal del marco en mm	75mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	60mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	60mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Datos de logística	
Peso individual	0.25 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941947930
Longitud	116 mm
Ancho	75 mm
Altura	99 mm

Datos de logística	
Peso	0,251 kg
Volumen	861,3 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941837873
Longitud	245 mm
Ancho	177 mm
Altura	185 mm
Peso	2,633 kg
Volumen	7.140 ccm

 4 MB 103	Ampere	16	16	16	32	32	32	
	Polzahl	3	4	5	3	4	5	
	a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
	b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
	c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
	d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
	e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
	f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	
	h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0	
	i	52,0	53,0	57,0	65,0	65,0	66,0	
	k	71,5	80,0	86,0	91,0	91,0	99,0	
	l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0	
	m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0	
Leiter mm² min		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm² max		4	4	4	10	10	10	