

مقبس تركيب مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60



وصف الصنف	
13032	رقم الصنف لدى
4024941130325	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
96919 042	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
5935123081885	رقم الإمداد
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319 , علبة خضراء برونزية 6031 9, حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
97	ارتفاع الأجهزة بالمليمت
94	عرض الأجهزة بالمليمت
112	عمق الأجهزة بالمليمت
75	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمت
75	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمت
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمت
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمت
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0,242	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941130325	الرقم الدولي للصنف
١١٢	الطول
٩٤	العرض
٩٧	الارتفاع
٠,٢٤٣	الوزن
١٠٢١,٢١٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941821179	الرقم الدولي للصنف
١٢٢	الطول
٢٢٢	العرض
٥٣٨	الارتفاع
٢,٧٥٨	الوزن
١٤,٣٣٢,٣٢	الحجم



4 MB 125

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,0	35,0	35,0	50,0	50,0	50,0
i	57,0	57,0	57,0	69,0	69,0	69,0
k	77,0	83,0	93,0	98,0	98,0	107,0
l ø	45,0	75,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	4,0	7,0	12,0	12,0	12,0	17,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4,0	4,0	4,0	10,0	10,0	10,0