

Панельная розетка TN прямая - Фланец 75x75, крепление 60x60



Описание изделия	
№ арт. BALS	13032
Код EAN	4024941130325
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect TN прямая
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
№ типа снабжения	VG 96919 AS 042

Описание изделия	
№ предмета снабжения	5935-12-308-1885
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	зеленая бронза
Цвет прибора	Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9, Откидная крышка зелен.бронза 6031-F9, Корпус зеленая бронза RAL 6031-F9, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	97mm
Ширина прибора, мм	94mm
Глубина прибора, мм	112mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.242 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941130325
Длина	112 mm
Ширина	94 mm
Высота	97 mm
Масса	0,243 kg
Объем	1 021,216 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941821179
Длина	122 mm
Ширина	222 mm
Высота	538 mm
Масса	2,758 kg
Объем	14 332,32 ccm



4 MB 125

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e \varnothing	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,0	35,0	35,0	50,0	50,0	50,0
i	57,0	57,0	57,0	69,0	69,0	69,0
k	77,0	83,0	93,0	98,0	98,0	107,0
l \varnothing	45,0	75,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	4,0	7,0	12,0	12,0	12,0	17,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4,0	4,0	4,0	10,0	10,0	10,0