

Base semiempotrable recta - Marco 73,5x73,5, fijación 60x60, agujero diám. 5,5



Descripción del artículo	
Código BALS	13038
EAN	4024941130387
Grupo de productos	Base semiempotrable recta
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	86mm
Anchura del equipo en mm	73.5mm
Profundidad del equipo en mm	67mm
Dimensión vertical del marco en mm	73.5mm
Dimensión horizontal del marco en mm	73.5mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	60mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	60mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacircuitos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Datos de logística	
Peso individual	0.15 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941130387
Longitud	67 mm
Ancho	73,5 mm
Altura	86 mm
Peso	0,151 kg
Volumen	423,507 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941821193
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm
Peso	1,625 kg
Volumen	5.737,5 ccm