

socle de prise tableau droit - plastron 73,5x73,5 fixation 60x60, trou de perçage d 5,5



Description de l'article	
Référence	13038
EAN	4024941130387
Groupe de produits	socle de prise tableau droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	86mm
Largeur de l'appareil en mm	73.5mm
Profondeur de l'appareil en mm	67mm
Dimension verticale du plastron en mm	73.5mm
Dimension horizontale du plastron en mm	73.5mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.15 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941130387
Longueur	67 mm
Largeur	73,5 mm
Hauteur	86 mm
Poids	0,151 kg
Volume	423,507 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941821193
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,625 kg
Volume	5737,5 ccm