

Панельная розетка прямая - Фланец 73,5x73,5 крепление 60x60, диам. отверстия 5,5



Описание изделия	
№ арт. BALS	13038
Код EAN	4024941130387
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	86mm
Ширина прибора, мм	73.5mm
Глубина прибора, мм	67mm
Вертик. размер фланца, мм	73.5mm
Гориз. размер фланца, мм	73.5mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.15 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941130387
Длина	67 mm

Логистика	
Ширина	73,5 mm
Высота	86 mm
Масса	0,151 kg
Объем	423,507 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941821193
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,625 kg
Объем	5 737,5 ccm