

Панельная розетка прямая - Фланец 107x100, крепление 85x77




Описание изделия	
№ арт. BALS	13075
Код EAN	4024941130752
Группа продукции	Панельная розетка TE прямая
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	5 ч
	от 600 до 690 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Откидная крышка черная RAL9005, Корпус серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	114mm
Ширина прибора, мм	100mm
Глубина прибора, мм	134mm
Вертик. размер фланца, мм	107mm
Гориз. размер фланца, мм	100mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.445 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941130752
Длина	134 mm

Логистика	
Ширина	100 mm
Высота	114 mm
Масса	0,446 kg
Объем	1 527,6 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941837880
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,389 kg
Объем	9 975 ccm



4 MB 265

Ampere	63	63					
Polzahl	4	5					
a	107,0	107,0					
b	100,0	100,0					
c	85,0	85,0					
d	77,0	77,0					
e ø	6,5	6,5					
f	12,0	12,0					
h	67,0	67,0					
i	77,0	77,0					
k	110,0	110,0					
l ø	88,0	88,0					
m	7,0	7,0					
Leiter mm ² min	6	6					
Leiter mm ² max	25	25					