

## socle de prise tableau droit - plastron 75x75, fixation 60x60



| Description de l'article             |   |
|--------------------------------------|---|
| Référence                            | 13083   |
| EAN                                  | 4024941130837                                 |
| Groupe de produits                   | socle de prise tableau Quick-Connect TE droit |
| Intensité                            | 16A   |
| Nombre de pôles                      | 4p  |
| Disposition des phases               | 3P+PE   |
| Emplacement du contact de protection | 9h  |
| Tension                              | 200 à 250V                                    |

| Description de l'article                               |   |
|--|---|
| Fréquence  | 50 et 60Hz  |
| Indice de protection                                   | IP67  |
| Code couleur   | bleu  |
| Couleur de l'appareil                                  | couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035              |
| Connectique  | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs                       | 4,0 mm <sup>2</sup>   |
| Entrée de câble  | autre   |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 84mm  |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 78.5mm  |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 95mm  |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 75mm  |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 75mm  |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 60mm  |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 60mm  |
| Matériau du boîtier                                    | polyamide   |
| Contacts   | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé   |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 0.19 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941130837 |
| Longueur            | 95 mm         |
| Largeur             | 78,5 mm       |
| Hauteur             | 84 mm         |
| Poids               | 0,191 kg      |
| Volume              | 626,43 ccm    |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941831390 |
| Longueur            | 245 mm        |
| Largeur             | 177 mm        |
| Hauteur             | 185 mm        |
| Poids               | 2,033 kg      |
| Volume              | 7140 ccm      |



| Ampere Polzahl             | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3  | 32 4  | 32 5  |
|----------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| a                          | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0  | 75,0  | 75,0  |
| b                          | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0  | 75,0  | 75,0  |
| c                          | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  | 60,0  | 60,0  |
| d                          | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0  | 60,0  | 60,0  |
| e ø                        | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5   | 5,5   | 5,5   |
| f                          | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 8,0   | 8,0   | 8,0   |
| h                          | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 46,0  | 46,0  | 46,0  |
| i                          | 57,0 | 58,0 | 57,0 | 65,0  | 65,0  | 65,0  |
| k                          | 76,0 | 83,0 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 106,0 |
| l ø                        | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0  | 60,0  | 60,0  |
| m                          | 3,5  | 7,0  | 11,5 | 12,0  | 12,0  | 17,0  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4    | 4    | 4    | 10    | 10    | 10    |

4 MB 105