

Base semiempotrable recta - Marco 56x56, fijación 44x44



Descripción del artículo	
Código BALS	131
EAN	4024941001311
Grupo de productos	Base semiempotrable inclinada
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200 hasta 250V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	azul
Color del equipo	Tapa abatible azul RAL 5015, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	71mm
Anchura del equipo en mm	56mm
Profundidad del equipo en mm	67mm
Dimensión vertical del marco en mm	56mm
Dimensión horizontal del marco en mm	56mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	44mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	44mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Datos de logística	
Peso individual	0.08 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941001311

Datos de logística	
Longitud	67 mm
Ancho	56 mm
Altura	71 mm
Peso	0,081 kg
Volumen	266,392 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941959674
Longitud	207 mm
Ancho	162 mm
Altura	142 mm
Peso	0,9 kg
Volumen	3.750 ccm