

socle de prise tableau droit - plastron 56x56, fixation 44x44



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Référence | 131 |
| EAN | 4024941001311 |
| Groupe de produits | socle de prise tableau incliné |
| Intensité | 16A |
| Nombre de pôles | 3p |
| Disposition des phases | 2P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 6h |
| Tension | 200 à 250V |

| Description de l'article | |
|--|--|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | bleu |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035 |
| Connectique | avec borne à vis |
| Section maximale des conducteurs | 4,0 mm ² |
| Entrée de câble | autre |
| Hauteur de l'appareil en mm | 71mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 56mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 67mm |
| Dimension verticale du plastron en mm | 56mm |
| Dimension horizontale du plastron en mm | 56mm |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm | 44mm |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 44mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu |

| Données logistiques | |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire | 0.08 Kg / null |
| Type d'emballage | null |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941001311 |
| Longueur | 67 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Hauteur | 71 mm |
| Poids | 0,081 kg |
| Volume | 266,392 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941959674 |
| Longueur | 207 mm |
| Largeur | 162 mm |
| Hauteur | 142 mm |
| Poids | 0,9 kg |
| Volume | 3 750 ccm |