

Панельная розетка прямая - Фланец 56x56, крепление 44x44



Описание изделия	
№ арт. BALS	131
Код EAN	4024941001311
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+РЕ
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	71mm
Ширина прибора, мм	56mm
Глубина прибора, мм	67mm
Вертик. размер фланца, мм	56mm
Гориз. размер фланца, мм	56mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	44mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	44mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.08 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941001311
Длина	67 mm

Логистика	
Ширина	56 mm
Высота	71 mm
Масса	0,081 kg
Объем	266,392 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941959674
Длина	207 mm
Ширина	162 mm
Высота	142 mm
Масса	0,9 kg
Объем	3 750 ccm