

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 91 91، عنصر تثبيت 70 70




وصف الصنف	
13106	رقم الصنف لدى
4024941131063	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
7035 غطاء بمفصلة رمادي , 7035 علبه رمادية	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
91	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
91	عرض الأجهزة بالمليمتير
64	عمق الأجهزة بالمليمتير
91	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
91	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
70	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
70	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مناسب للتركيب في قناة الكابلات	

البيانات اللوجيستية	
0.184	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941131063	الرقم الدولي للصف
٦٤	الطول
٩١	العرض
٩١	الارتفاع
٠,١٨٥	الوزن
١,١٩٠,١٣٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941831208	الرقم الدولي للصف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض
٢١٢	الارتفاع
١,٩٩٢	الوزن
٨,٧٥٠	الحجم



Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5
a □	91,0	91,0	90,0
b □	70,0	70,0	60,0
c	15,2	15,2	-
d ø	2,7	2,7	-
e	28,0	28,0	31,0
f	36,0	36,0	39,5
h ø	7,5	7,5	-
i ø	4,8	4,8	4,1
k	-	34,0	42,5
l	54,0	64,0	75,0
r	-	10,0	10,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	10

4 MB 14