

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 91 91، عنصر تثبيت 70 70




وصف الصنف	
13107	رقم الصنف لدى
4024941131070	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
120208 حتى 250144 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
7035 رمادية , 7035 رمادية بمفصلة رمادي	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
91	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
91	عرض الأجهزة بالمليمتري
64	عمق الأجهزة بالمليمتري
91	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
91	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
70	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
70	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مناسب للتركيب في قناة الكابلات	

البيانات اللوجيستية	
0.219	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941131070	الرقم الدولي للصف
٦٤	الطول
٩١	العرض
٩١	الارتفاع
٠,٢٢	الوزن
٥٢٩,٩٨٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941831192	الرقم الدولي للصف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض
٢١٢	الارتفاع
٢,٣٤٢	الوزن
٨,٧٥٠	الحجم



4 MB 14

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5
a □	91,0	91,0	90,0
b □	70,0	70,0	60,0
c	15,2	15,2	-
d ø	2,7	2,7	-
e	28,0	28,0	31,0
f	36,0	36,0	39,5
h ø	7,5	7,5	-
i ø	4,8	4,8	4,1
k	-	34,0	42,5
l	54,0	64,0	75,0
r	-	10,0	10,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	10