

Панельная розетка прямая - Фланец 91x91, крепление 70x70




Описание изделия	
№ арт. BALS	13107
Код EAN	4024941131070
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 120/208 до 144/250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	91mm
Ширина прибора, мм	91mm
Глубина прибора, мм	64mm
Вертик. размер фланца, мм	91mm
Гориз. размер фланца, мм	91mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Пригодно для установки в кабельный канал

Логистика	
Масса одного изделия	0.219 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941131070
Длина	64 mm
Ширина	91 mm
Высота	91 mm
Масса	0,22 kg
Объем	529,984 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941831192
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,342 kg
Объем	8 750 ccm



Ampere Polzahl	16	16	32			
a □	91,0	91,0	90,0			
b □	70,0	70,0	60,0			
c	15,2	15,2	-			
d ø	2,7	2,7	-			
e	28,0	28,0	31,0			
f	36,0	36,0	39,5			
h ø	7,5	7,5	-			
i ø	4,8	4,8	4,1			
k	-	34,0	42,5			
l	54,0	64,0	75,0			
r	-	10,0	10,0			
Leiter mm ² min	1,5	1,5	2,5			
Leiter mm ² max	4	4	10			

4 MB 14