

socle de prise tableau droit - plastron 62x62, fixation 47x47



Description de l'article	
Référence	1311
EAN	4024941013116
Groupe de produits	socle de prise tableau droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	72mm
Largeur de l'appareil en mm	62mm
Profondeur de l'appareil en mm	68mm
Dimension verticale du plastron en mm	62mm
Dimension horizontale du plastron en mm	62mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	47mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	47mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.11 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941013116
Longueur	68 mm
Largeur	62 mm
Hauteur	72 mm
Poids	0,111 kg
Volume	303,552 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941963114
Longueur	207 mm
Largeur	162 mm
Hauteur	142 mm
Poids	1,2 kg
Volume	3 750 ccm