

Панельная розетка прямая - Фланец 62x62, крепление 47x47



Описание изделия	
№ арт. BALS	1311
Код EAN	4024941013116
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	72mm
Ширина прибора, мм	62mm
Глубина прибора, мм	68mm
Вертик. размер фланца, мм	62mm
Гориз. размер фланца, мм	62mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	47mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	47mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.11 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941013116
Длина	68 mm

Логистика	
Ширина	62 mm
Высота	72 mm
Масса	0,111 kg
Объем	303,552 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941963114
Длина	207 mm
Ширина	162 mm
Высота	142 mm
Масса	1,2 kg
Объем	3 750 ccm