

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 90 90، عنصر تثبيت 60 60




وصف الصنف	
13146	رقم الصنف لدى
4024941945707	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
7035 غطاء بمفصلة رمادي , 7035 علبة رمادية	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
90	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
90	عرض الأجهزة بالمليمتري
70.5	عمق الأجهزة بالمليمتري
90	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
90	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مناسب للتركيب في قناة الكابلات	

البيانات اللوجيستية	
0.287	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941945707	الرقم الدولي للصف
٧٠,٥	الطول
٩٠	العرض
٩٠	الارتفاع
٠,٢٨٨	الوزن
٥٧١,٠٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941945714	الرقم الدولي للصف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض
٢١٢	الارتفاع
٣,٠١٩	الوزن
٨٠٧٥٠	الحجم



4 MB 14

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5			
a □	91,0	91,0	90,0			
b □	70,0	70,0	60,0			
c	15,2	15,2	-			
d ø	2,7	2,7	-			
e	28,0	28,0	31,0			
f	36,0	36,0	39,5			
h ø	7,5	7,5	-			
i ø	4,8	4,8	4,1			
k	-	34,0	42,5			
l	54,0	64,0	75,0			
r	-	10,0	10,0			
Leiter mm ² min	1,5	1,5	2,5			
Leiter mm ² max	4	4	10			