

Base semiempotrable recta - Marco 90x90, fijación 60x60




Descripción del artículo	
Código BALS	13146-BE
EAN	4024941945707
Grupo de productos	Base semiempotrable recta
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	90mm
Anchura del equipo en mm	90mm
Profundidad del equipo en mm	70.5mm
Dimensión vertical del marco en mm	90mm
Dimensión horizontal del marco en mm	90mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	60mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	60mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Apropiado para montaje en canal de cable

Datos de logística	
Peso individual	0.287 Kg / null

Datos de logística	
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941945707
Longitud	70,5 mm
Ancho	90 mm
Altura	90 mm
Peso	0,288 kg
Volumen	571,05 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941945714
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	3,019 kg
Volumen	8.750 ccm



4 MB 14

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5
a □	91,0	91,0	90,0
b □	70,0	70,0	60,0
c	15,2	15,2	-
d ø	2,7	2,7	-
e	28,0	28,0	31,0
f	36,0	36,0	39,5
h ø	7,5	7,5	-
i ø	4,8	4,8	4,1
k	-	34,0	42,5
l	54,0	64,0	75,0
r	-	10,0	10,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	10