

Панельная розетка прямая - Фланец 90x90, крепление 60x60




Описание изделия	
№ арт. BALS	13146-BE
Код EAN	4024941945707
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	90mm
Ширина прибора, мм	90mm
Глубина прибора, мм	70.5mm
Вертик. размер фланца, мм	90mm
Гориз. размер фланца, мм	90mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Пригодно для установки в кабельный канал

Логистика	
Масса одного изделия	0.287 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941945707
Длина	70,5 mm
Ширина	90 mm
Высота	90 mm
Масса	0,288 kg
Объем	571,05 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941945714
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	3,019 kg
Объем	8 750 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5			
a □	91,0	91,0	90,0			
b □	70,0	70,0	60,0			
c	15,2	15,2	-			
d ø	2,7	2,7	-			
e	28,0	28,0	31,0			
f	36,0	36,0	39,5			
h ø	7,5	7,5	-			
i ø	4,8	4,8	4,1			
k	-	34,0	42,5			
l	54,0	64,0	75,0			
r	-	10,0	10,0			
Leiter mm ² min	1,5	1,5	2,5			
Leiter mm ² max	4	4	10			

4 MB 14