

مقبس تركيب مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60



وصف الصنف	
13175	رقم الصنف لدى
4024941131759	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
أعلى من 300 حتى 500 هرتز	التردد
96919 008	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
5935123215242	رقم الإمداد
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319 , علبة خضراء برونزية 6031 9, حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
106	ارتفاع الأجهزة بالمليمت
101.5	عرض الأجهزة بالمليمت
113	عمق الأجهزة بالمليمت
75	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمت
75	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمت
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمت
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمت
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.345	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941131759	الرقم الدولي للصنف
١١٣	الطول
١٠١,٥	العرض
١٠٦	الارتفاع
٠,٣٤٦	الوزن
١,٢١٥,٧٦٧	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941838290	الرقم الدولي للصنف
١٢٢	الطول
٢٢٢	العرض
٥٣٨	الارتفاع
٣,٧٨٨	الوزن
١٤,٣٣٢,٣٢	الحجم



4 MB 125

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,0	35,0	35,0	50,0	50,0	50,0
i	57,0	57,0	57,0	69,0	69,0	69,0
k	77,0	83,0	93,0	98,0	98,0	107,0
l ø	45,0	75,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	4,0	7,0	12,0	12,0	12,0	17,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4,0	4,0	4,0	10,0	10,0	10,0