

Панельная розетка TN прямая - Фланец 75x75, крепление 60x60



Описание изделия	
№ арт. BALS	13175
Код EAN	4024941131759
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect TN прямая
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	2 ч
	> 50 В
Частота	от 300 до 500 Гц включительно
№ типа снабжения	VG 96919 AS 008

Описание изделия	
№ предмета снабжения	5935-12-321-5242
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	зеленая бронза
Цвет прибора	Откидная крышка зелен.бронза 6031-F9, Корпус зеленая бронза RAL 6031-F9, Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	106mm
Ширина прибора, мм	101.5mm
Глубина прибора, мм	113mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.345 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941131759
Длина	113 mm
Ширина	101,5 mm
Высота	106 mm
Масса	0,346 kg
Объем	1 215,767 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941838290
Длина	122 mm
Ширина	222 mm
Высота	538 mm
Масса	3,788 kg
Объем	14 332,32 ccm



4 MB 125

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,0	35,0	35,0	50,0	50,0	50,0
i	57,0	57,0	57,0	69,0	69,0	69,0
k	77,0	83,0	93,0	98,0	98,0	107,0
l ø	45,0	75,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	4,0	7,0	12,0	12,0	12,0	17,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4,0	4,0	4,0	10,0	10,0	10,0