

مقبس تركيب مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60



وصف الصنف	
13182	رقم الصنف لدى
4024941131827	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 11	وضع ملامس التأريض
250440 حتى 460265 فلتب بشكل أساسي للتمديدات الكهربائية في السفن	الجهد
60 هرتز	التردد

وصف الصنف	
رقم نوع الإمداد	96919 003
نوع الحماية	67
لون التمييز	أخضر برونزي
لون الأجهزة	حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319 , علبة خضراء برونزية 60319
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمت	92
عرض الأجهزة بالمليمت	86.5
عمق الأجهزة بالمليمت	95
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمت	75
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمت	75
مسافة الثقب الرأسية بالمليمت	60
مسافة الثقب الأفقية بالمليمت	60
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.22	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941131827	الرقم الدولي للصنف
٩٥	الطول
٨٦,٥	العرض
٩٢	الارتفاع
٠,٢٢١	الوزن
٧٥٦,٠١	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941838214	الرقم الدولي للصنف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
٢,٣٣٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم



4 MB 125

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,0	35,0	35,0	50,0	50,0	50,0
i	57,0	57,0	57,0	69,0	69,0	69,0
k	77,0	83,0	93,0	98,0	98,0	107,0
l ø	45,0	75,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	4,0	7,0	12,0	12,0	12,0	17,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4,0	4,0	4,0	10,0	10,0	10,0