

مقبس تركيب مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60




وصف الصنف	
13297	رقم الصنف لدى
4024941132978	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
120208 حتى 250144 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
96919 006	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319 , علبة خضراء برونزية 6031 9, حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
106	ارتفاع الأجهزة بالمليمت
101.5	عرض الأجهزة بالمليمت
113	عمق الأجهزة بالمليمت
75	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمت
75	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمت
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمت
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمت
بولي أميد	خامة العلبه
اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل, حامل اللامسات من البولي أميد	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.345	الوزن المستقل

البيانات اللوجيستية	
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941132978	الرقم الدولي للصف
١١٣	الطول
١٠١,٥	العرض
١٠٦	الارتفاع
٠,٣٤٦	الوزن
١,٢١٥,٧٦٧	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941838177	الرقم الدولي للصف
١٢٢	الطول
٢٢٢	العرض
٥٣٨	الارتفاع
٣,٧٨٨	الوزن
١٤,٣٣٢,٣٢	الحجم



4 MB 125

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,0	35,0	35,0	50,0	50,0	50,0
i	57,0	57,0	57,0	69,0	69,0	69,0
k	77,0	83,0	93,0	98,0	98,0	107,0
l ø	45,0	75,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	4,0	7,0	12,0	12,0	12,0	17,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4,0	4,0	4,0	10,0	10,0	10,0