

## Base semiempotrable recta TN - Marco 107x100 fijación 85x77



Descripción del artículo	
Código BALS	13298
EAN	4024941132985
Grupo de productos	Base semiempotrable TN recta
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	9h
Tensión	De 120/208 hasta 144/250V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Núm. tipo de suministro	VG 96919 AS 010
Índice de protección	IP67
Color distintivo	verde bronce
Color del equipo	Anillo de bayoneta verde bronce RAL 6031-F9, Tapa abatible verde bronce RAL 6031-F9, Carcasa verde bronce RAL 6031-F9
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	25,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	114mm
Anchura del equipo en mm	111mm
Profundidad del equipo en mm	139mm
Dimensión vertical del marco en mm	107mm
Dimensión horizontal del marco en mm	100mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	85mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	77mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portcontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Contacto piloto disponible

Otras características técnicas	
	La tapa de bayoneta está fijada con una cinta de fijación a la carcasa

Datos de logística	
Peso individual	0.615 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941132985
Longitud	139 mm
Ancho	111 mm
Altura	114 mm
Peso	0,616 kg
Volumen	1.758,906 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	5 ST
EAN	4024941838368
Longitud	295 mm
Ancho	185 mm
Altura	215 mm
Peso	3,239 kg
Volumen	9.975 ccm

