

Панельная розетка прямая - 7-пол. фланец 75x75




Описание изделия	
№ арт. BALS	13328
Код EAN	4024941133289
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	7-пол.
Расположение фаз	6 фаз+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	230 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	98mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	82mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.27 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941133289
Длина	82 mm

Логистика	
Ширина	75 mm
Высота	98 mm
Масса	0,271 kg
Объем	602,7 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941959032
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	2,833 kg
Объем	7 140 ccm



4 MB 389

	16	32					
Ampere Polzahl	7	7					
a	75,0	75,0					
b	75,0	75,0					
c	60,0	60,0					
d	60,0	60,0					
e ø	5,5	5,5					
f	7,0	8,0					
h	28,0	38,0					
i	53,0	62,0					
k	85,0	98,0					
l ø	60,0	60,0					
m	11,0	17,0					
Leiter mm ² min	1,5	2,5					
Leiter mm ² max	4	10					